

II

(Atti non legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/75/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2011

recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

L'allegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, si applicano i testi aggiornati delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche relative alle prove.

L'equipaggiamento elencato all'allegato A.1 quale trasferito dall'allegato A.2 prodotto prima del 5 ottobre 2012, conformemente alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un'unità natante dell'Unione europea fino al 5 ottobre 2014.

(2) Dall'adozione dell'ultimo atto modificativo della direttiva 96/98/CE è entrato in vigore un certo numero di modifiche alle convenzioni internazionali e alle norme tecniche relative alle prove applicabili. È opportuno includere dette modifiche nella direttiva 96/98/CE.

Articolo 3

(3) Nello stesso periodo l'organizzazione marittima internazionale e gli enti di normazione europei hanno inoltre adottato alcune norme tecniche, comprese norme dettagliate per le prove, per diversi componenti dell'equipaggiamento elencati nell'allegato A.2 della direttiva 96/98/CE o che, pur non figurando in tale elenco, sono considerati pertinenti ai fini della suddetta direttiva. Tali componenti dell'equipaggiamento devono pertanto essere inclusi nell'allegato A.1 o trasferiti dall'allegato A.2 all'allegato A.1, in funzione dei casi.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 5 ottobre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 ottobre 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(4) Occorre pertanto modificare la direttiva 96/98/CE.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS),

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO A

Nota generale dell'allegato A: le regole SOLAS fanno riferimento alla versione SOLAS consolidata del 2009.

Nota generale dell'allegato A: in talune denominazioni di elementi, la colonna 5 illustra alcune varianti possibili nell'ambito della stessa denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata. Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: A.1/3.3).

Elenco delle abbreviazioni e sigle usate

A.1: Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO

A.2: Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO

AC: Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO

CAT: Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007)

Circ.: circolare

COLREG: Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare

COMSAR: Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell'IMO

EN: European Standard (Norma tecnica europea)

ETSI: European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)

FSS: International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione delle prove al fuoco)

HSC: High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci)

IBC: International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa)

ICAO: International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile)

IEC: International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale)

IMO: International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale)

ISO: International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione)

ITU: International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)

LSA: Life saving appliance (mezzo di salvataggio)

MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

MEPC: Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino)

MSC: Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)

NO_x: ossidi di azoto

SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)

SO_x: ossidi di zolfo

Reg.: regola

Ris.: risoluzione

ALLEGATO A.1

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIÀ CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE

Note applicabili all'insieme dell'allegato A.1

- a) Informazioni generali: oltre alle norme tecniche di prova internazionali specificamente menzionate, alcune disposizioni, che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell'allegato B, figurano nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.
- b) Colonna 1: si può applicare l'articolo 2 della direttiva 2009/26/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- c) Colonna 1: si può applicare l'articolo 2 della direttiva 2010/68/UE della Commissione ⁽²⁾.
- d) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le sole norme contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle risoluzioni.
- e) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i certificati di conformità e le dichiarazioni di conformità devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.
- f) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un "oppure", ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.
- g) Colonna 6: laddove è indicato il modulo H, questo deve essere corredato dell'attestato di valutazione del progetto.
- h) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui nelle convenzioni internazionali.

1. Mezzi di salvataggio

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|---|--|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/1.1 | Salvagenti anulari rigidi | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/7, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.2 | Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso; b) per salvagente anulari rigidi; c) per giubbotti di salvataggio. | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/26, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) II, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |

⁽¹⁾ GU L 113 del 6.5.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 20.11.2010, pag. 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| A.1/1.3 | Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari rigidi | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/7, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.4 | Giubbotti di salvataggio | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 922 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1304 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.5 | Tute per immersione e antiesposizione non classificate come giubbotti di salvataggio: — isolate o non isolate. | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.6 | Tute per immersione e antiesposizione classificate come giubbotti di salvataggio: — isolate o non isolate. | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.7 | Dispositivi di protezione termica | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, II, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|------------------------------|--|--|-------------------------|
| A.1/1.8 | Razzo a paracadute (segnale pirotecnico) | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/6, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, III, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.9 | Fuochi a mano (segnali pirotecnici) | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, III, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.10 | Boette fumogene (segnali pirotecnici) | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, III. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.11 | Dispositivi lanciasagole | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/18, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VII, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.12 | Zattere (gommoni) di salvataggio gonfiabili | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/13, — Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.13 | Zattere (gommoni) di salvataggio rigidi | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO. | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|------------------------------|---|--|-------------------------|
| A.1/1.14 | Zattere (gommoni) di salvataggio autoraddrizzanti | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO, — Circ. MSC 811 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.15 | Zattere (gommoni) di salvataggio di tipo reversibile muniti di tenda | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO, — Circ. MSC 811 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.16 | Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici) | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/13, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.17 | Imbarcazioni di salvataggio | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO. | B + D B + F G |
| A.1/1.18 | Imbarcazioni di soccorso rigide | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO. | B + D B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| A.1/1.19 | Imbarcazioni di soccorso gonfiabili | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — ISO 15372 (2000). | B + D B + F G |
| A.1/1.20 | Battelli di emergenza veloci | — Reg. III/4. | — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372 (2000). | B + D B + F G |
| A.1/1.21 | Dispositivi di ammaino con tiranti (gru) | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F G |
| A.1/1.22 | Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio | Trasferito nell'allegato A.2/1.3. | | | |
| A.1/1.23 | Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/16, — Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F G |
| A.1/1.24 | Dispositivi per l'ammaino di zattere (gommoni) di salvataggio (gru) | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/12, — Reg. III/16, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|--|------------------------------|
| A.1/1.25 | Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di soccorso veloci (gru) | — Reg. III/4. | — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VI. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F G |
| A.1/1.26 | Meccanismo di sgancio per: a) imbarcazioni di salvataggio; e b) zattere di salvataggio, con uno o più tiranti. | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/16, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.27 | Sistemi marittimi di evacuazione | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/15, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + F G |
| A.1/1.28 | Mezzi di soccorso | — Reg. III/4. | — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, VI. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ.810 MSC dell'IMO. | B + D B + F |
| A.1/1.29 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio | — Reg. III/4, — Reg. III/11, — Reg. X/3. | — Reg. III/11, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC.1 1285 dell'IMO. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — ISO 5489 (2008). | B + D B + F |
| A.1/1.30 | Materiali catarifrangenti | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. A 658 (16) dell'IMO | B + D B + E B + F |
| A.1/1.31 | Radiotelefono in VHF (ricetrasmittente) per imbarcazioni di salvataggio | Trasferito negli allegati A.1/5.17 e A.1/5.18. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|------------------------------------|---|--|------------------------------|
| A.1/1.32 | Trasponditore SAR 9 GHz (SART) | Trasferito nell'allegato A.1/4.18. | | | |
| A.1/1.33 | Riflettori radar per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso (passivi) | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC 164 (78) dell'IMO. | — ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008). | B + D B + E B + F |
| A.1/1.34 | Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso | Trasferito nell'allegato A.1/4.23. | | | |
| A.1/1.35 | Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso | Trasferito nell'allegato A.1/3.38. | | | |
| A.1/1.36 | Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) IV, V. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.37 | Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso — motore fuoribordo | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) V. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.38 | Proiettori destinati a imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/1.39 | Zattere (gommoni) di salvataggio aperti reversibili | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, allegato 10, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, allegato 11. | — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) allegato 10, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) allegato 11. | B + D B + F |
| A.1/1.40 | Congegni meccanici per l'imbarco del pilota | Trasferito nell'allegato A.1/4.48. | | | |
| A.1/1.41 | Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/16, — Reg. III/17, — Reg. III/23, — Reg. III/24, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO. | B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|------------------------------------|--|---|---------------------|
| A.1/1.42 | Scala per pilota | Trasferito nell'allegato A.1/4.49. | | | |
| A.1/1.43 Cfr. nota c) del presente allegato A.1 | Imbarcazioni di soccorso rigide/gonfiabili | — Reg. III/4, — Reg. X/3. | — Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | — Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372 (2000). | B + D B + F G |

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

| N. | Denominazione | Regolamentazione MARPOL 73/78 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione MARPOL 73/78 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/2.1 | Apparecchiatura per il filtraggio (qualora il tenore di olio minerale dell'effluente non sia superiore a 15 p.p.m.) | — Allegato I, Reg. 14. | — Allegato I, reg. 14, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO. | — Ris. MEPC.107 (49) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/2.2 | Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua | — Allegato I, Reg. 32. | — Allegato I, reg. 32. | — Ris. MEPC 5 (XIII) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/2.3 | Misuratori del tenore di olio minerale | — Allegato I, Reg. 14. | — Allegato I, reg. 14, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO. | — Ris. MEPC.107 (49) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 (643) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/2.4 | Unità di trattamento destinate ad essere collegate ai separatori di acque oleose (qualora il tenore di olio minerale dei reflui non sia superiore a 15 p.p.m.) | Lasciato vuoto deliberatamente. | | | |
| A.1/2.5 | Sistema di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli minerali delle petroliere | — Allegato I, Reg. 31. | — Allegato I, Reg. 31. | — Ris. MEPC 108 (49) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/2.6 | Sistemi di trattamento dei reflui | — Allegato IV, Reg. 9. | — Allegato IV, Reg. 9. | — Ris. MEPC 159 (55) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/2.7 | Inceneritori di bordo | — Allegato VI, Reg. 16. | — Allegato VI, Reg. 16. | — Ris. MEPC 76 (40) dell'IMO. | B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|--|------------------------------|
| A.1/2.8 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Sistemi di monitoraggio e registrazione del NO _x a bordo | — Allegato VI, Reg. 13, — Codice tecnico NO _x 2008, — Ris. MEPC 177 (58) dell'IMO. | — Allegato VI, Reg. 13, — Codice tecnico NO _x 2008, — Ris. MEPC.177(58) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 (638) dell'IMO. | — Codice tecnico NO _x 2008, — Ris. MEPC 177 (58) dell'IMO. | B + D B + E B + F G |
| A.1/2.9 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO _x | — Allegato VI, Reg. 4. | — Allegato VI, Reg. 4. | — Ris. MEPC 184 (59) dell'IMO. | B + D B + E B + F G |
| A.1/2.10 ex A.2/2.2 | Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo | — Allegato VI, Reg. 4. | — Allegato VI, Reg. 4, | — Ris. MEPC 184 (59) dell'IMO. | B + D B + E B + F G |

3. Protezione antincendio

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/3.1 | Sottofondo di rivestimento dei ponti | — Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 2 e parte 6 o allegato 2, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.2 | Estintori portatili | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4. | — Reg. II-2/4, — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/18, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. A 951 (23) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4, — Circ. MSC 1239 dell'IMO, — Circ. MSC 1275 dell'IMO. | — EN 3-7 (2004) incl. A.1 (2007), — EN 3-8 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-9 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-10 (2009). | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|--|--|--|-------------------------|
| A.1/3.3 | Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco) | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | Indumenti di protezione per estinzione incendi: — EN 469 (2005) incl. A.1 (2006) e AC (2006). Indumenti di protezione per estinzione incendi — indumenti rifrangenti per interventi antincendio specializzati: — EN 1486 (2007). Indumenti di protezione per estinzione incendi — indumenti di protezione con una superficie esterna rifrangente: — ISO 15538 (2001). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.4 | Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — EN 15090 (2006). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.5 | Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — EN 659 (2003) incl. A.1 (2008) e AC (2009). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.6 | Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — EN 443 (2008). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.7 | Autorespiratore ad aria compressa <i>Nota: negli incidenti che coinvolgono merci pericolose è necessario utilizzare una maschera a pressione positiva.</i> | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — EN 136 (1998) incl. AC (2003), — EN 137 (2006). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.8 | Respiratori ad aria compressa | — Reg. X/3. — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7. <i>Nota: questo equipaggiamento è previsto solo per le unità veloci costruite a norma delle disposizioni del Codice HSC del 1994.</i> | — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7. | — EN 14593-1 (2005), — EN 14593-2 (2005) incl. AC (2005), — EN 14594 (2005). | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---|--|--|
| A.1/3.9 | Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamento II-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento). [Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inseriti in questa voce] | — Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 8. | — Reg. II-2/7, — Reg. II-2/9, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 44 (65) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 8, — Circ. MSC 912 dell'IMO. | — Ris. A 800 (19) dell'IMO | B + D B + E B + F |
| A.1/3.10 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per sale macchine e sale pompe di carico | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7. | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. | — Circ. MSC 1165 dell'IMO, appendice A. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.11 | Divisioni di classe "A" e "B", resistenza al fuoco a) divisioni di classe "A"; b) divisioni di classe "B". | Classe "A": — Reg. II-2/3.2. Classe "B": — Reg. II-2/3.4. | — Reg. II-2/9 e Classe "A": — Reg. II-2/3.2. Classe "B": — Reg. II-2/3.4. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 3 e allegato 2, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.12 | Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere | — Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16. | — Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16. | — EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2007), — Circ. MSC 677 dell'IMO. | Dispositivi diversi dalle valvole: B + D B + E B + F Valvole: B + F |
| A.1/3.13 | Materiali non combustibili | — Reg. II-2/3, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 1, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|---|--|--|-------------------------|
| A.1/3.14 | Materiali diversi dall'acciaio per tubi che attraversano paratie di classe "A" o "B" | Voce inclusa in A.1/3.26 e A.1/3.27. | | | |
| A.1/3.15 | Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili: a) tubature e raccordi; b) valvole; c) assemblaggi di tubature flessibili. | — Reg. II-2/4, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/4, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, 10, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | — Ris. A 753 (18) dell'IMO, — ISO 15540 (2001) — ISO 15541 (2001). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.16 | Porte tagliafuoco | — Reg. II-2/9. | — Reg. II-2/9. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1273 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1319 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.17 | Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco <i>Nota:</i> se nella colonna 2 compare il termine «componenti di sistema» può indicare che un solo componente, un insieme di componenti o un intero sistema deve essere sottoposto a prove per verificarne la conformità ai requisiti internazionali. | — Reg. II-2/9, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 4. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.18 | Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma: a) tranciati decorativi; b) sistemi di pitturazione; c) rivestimenti per pavimenti; d) rivestimenti per la coibentazione di tubature; e) adesivi utilizzati nella costruzione delle paratie di classe "A" e "B"; f) condotte combustibili. | — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/6, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/6, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 2 e parte 5 o allegato 2, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — ISO 1716 (2002). <i>Nota:</i> se il materiale superficiale deve avere un determinato valore massimo calorifico, tale valore viene misurato in conformità alla norma tecnica ISO 1716. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.19 | Tende, tendine e altri articoli tessili sospesi | — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 7, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|---|---|---|-------------------------|
| A.1/3.20 | Mobili imbottiti | — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 8, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.21 | Componenti per letti | — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 9, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.22 | Serrande taglia fuoco | — Reg. II-2/9. | — Reg. II-2/9. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.23 | Condotte non combustibili che attraversano le paratie di classe "A" | Trasferito nell'allegato A.1/3.26. | | | |
| A.1/3.24 | Guaine per cavi elettrici che attraversano paratie di classe "A" | Trasferito nell'allegato A.1/3.26. | | | |
| A.1/3.25 | Finestre e portellini tagliafuoco di classe "A" e "B" | — Reg. II-2/9. | — Reg. II-2/9, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1203 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.26 | Aperture nelle paratie di classe "A" per il passaggio di: a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc. | — Reg. II-2/9. | — Reg. II-2/9, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.27 | Aperture nelle paratie di classe "B" per il passaggio di: a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc. | — Reg. II-2/9. | — Reg. II-2/9. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.28 | Sistemi sprinkler (limitati alle testine sprinkler) [Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inseriti in questa voce] | — Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 44 (65) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 8, — Circ. MSC 912 dell'IMO. | — ISO 6182-1 (2004), oppure — EN 12259-1 (1999) incl. A.1 (2001), A.2 (2004) e A.3 (2006). | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|--|--|--|-------------------------|
| A.1/3.29 | Manichette da incendio | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — EN 14540 (2004) incl. A.1 (2007). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.30 | Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas | — Reg. II-2/4, — Reg. VI/3. | — Reg. II-2/4, — Reg. VI/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 15. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), ed eventualmente: a) Categoria 1: (area sicura) — EN 50104 (2002) incl. A.1 (2004) ossigeno, — EN 60079-29-1 (2007), b) Categoria 2: (atmosfera esplosive con presenza di gas) — EN 50104 (2002) incl. A.1 (2004) ossigeno, — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60079-0 (2007), — IEC 60079-1 (2007) incl. Corrigendum 1 IEC 60079-1 (2008), — IEC 60079-10-1 (2008), — IEC 60079-11 (2006), — IEC 60079-15 (2010), — IEC 60079-26 (2006). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.31 | Ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) | Voce soppressa in quanto figura già in A.1/3.9 e A.1/3.28. | | | |
| A.1/3.32 | Materiali resistenti al fuoco (ad eccezione dei mobili) per unità veloci (HSC) | — Reg. X/3. | — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 10. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.33 | Materiali resistenti al fuoco per mobili per unità veloci (HSC) | — Reg. X/3. | — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1102 dell'IMO. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1: parte 1, parte 8 e parte 10. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.34 | Paratie resistenti al fuoco per unità veloci (HSC) | — Reg. X/3. | — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 11, | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|--|--|-------------------------|
| A.1/3.35 | Porte taglia fuoco su unità veloci (HSC) | — Reg. X/3. | — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 11. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.36 | Serrande taglia fuoco per unità veloci (HSC) | — Reg. X/3. | — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1102 dell'IMO. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 11. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.37 | Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di: a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc. | — Reg. X/3. | — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 11. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.38 | Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso | — Reg. III/4, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4. | — Reg. III/34, — Ris. A 951 (23) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 4, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. | — EN 3-7 (2004) incl. A1 (2007), — EN 3-8 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-9 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-10 (2009). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.39 | Ugelli spruzzatori per dispositivi equivalenti di estinzione incendio a vaporizzazione d'acqua per sale macchine e sale pompe di carico | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. | — Circ. MSC 1165 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.40 | Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione (solo componenti) | — Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 11. | — Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 11. | — Ris. A.752 (18) dell'IMO, oppure, — ISO 15370 (2010). | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|---|---|------------------------------|
| A.1/3.41 | Respiratori per evacuazioni di emergenza (EEBD) | — Reg. II-2/13. | — Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3, — Circ. MSC 849 dell'IMO. | — ISO 23269-1 (2008), e in alternativa: Per autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a pieno facciale (maschera panoramica) o boccaglio completo per la fuga: — EN 402(2003). Per autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga: — EN 1146(2005). Per autorespiratore ad aria compressa a circuito chiuso: — EN 13794(2002). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.42 | Componenti di impianti a gas inerte | — Reg. II-2/4. | — Reg. II-2/4, — Ris. A 567 (14) dell'IMO, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 15, — Circ. MSC 353 dell'IMO, — Circ. MSC 387 dell'IMO, — Circ. MSC 485 dell'IMO, — Circ. MSC 450 dell'IMO Rev. 1, — Circ. MSC 731 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | — Circ. MSC 353 dell'IMO. | B + D B + E B + F G |
| A.1/3.43 | Ugelli degli impianti antincendio per friggitrice (automatici o manuali) | — Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7. | — ISO 15371 (2009). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.44 | Equipaggiamento da vigile del fuoco-cavo di sicurezza | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP allegato 1, parte 1, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.45 | Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso (estinguente, valvole di intercettazione e boccalini) per sale macchine e sale pompe di carico | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5, — Circ. MSC 848 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1316 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1317 dell'IMO. | — Circ. MSC 848 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1317 dell'IMO. | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|--|---|-------------------------|
| A.1/3.46 | Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso per sale macchine (sistemi aerosol) | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5, — Circ. MSC.1 1270 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. | — Circ. MSC.1 1270 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.47 | Concentrato per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione per sale macchine e sale pompe di carico <i>Nota:</i> gli impianti fissi o ad aria interna di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione (inclusi i sistemi che utilizzano per il loro funzionamento l'aria interna dei loro alloggiamenti) per sale macchine e sale pompe di carico devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità. | — Reg. II-2/10. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 6. | — Circ. MSC 670 dell'IMO | B + D B + E B + F |
| A.1/3.48 | Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria "A" (boccalini e prove di funzionamento). | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7. | — Circ. MSC 913 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.49 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a base d'acqua in pressione costante per stive ro-ro e speciali categorie di locali equivalenti a quelli di cui alla risoluzione A 123 (V) | — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7. | — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. A 123 (V) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7. | — Circ. MSC.11272 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.50 | Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici | Trasferito nell'allegato A.2/3.9. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|--|---|---|-------------------------|
| A.1/3.51 | Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati | — Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9. | — Reg. II-2/7, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. | <p>Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi:</p> <p>— EN 54-2 (1997) incl. AC (1999) e A.1(2006).</p> <p>Attrezzature per l'alimentazione elettrica:</p> <p>— EN 54-4 (1997), incl. AC(1999), A.1(2002) e A.2(2006).</p> <p>Rilevatori di calore; rilevatori di punti:</p> <p>— EN 54-5 (2000) incl. A.1(2002).</p> <p>Rilevatori di fumo — rilevatori che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione:</p> <p>— EN 54-7 (2000) incl. A.1(2002) e A2(2006).</p> <p>A. Rilevatori di fiamma — rilevatori:</p> <p>— EN 54-10 (2002) incl. A1(2005).</p> <p>Punti di chiamata manuale:</p> <p>— EN 54-11 (2001) incl. A.1(2005).</p> <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999).</p> | B + D B + E B + F |
| A.1/3.52 | Estintori carrellati | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/4, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7. | — EN 1866-1 (2007), oppure, — ISO 11601 (2008). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.53 | Dispositivi di allarme antincendio-suonerie | — Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9. | — Reg. II-2/7, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 9, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. | Suonerie — EN 54-3 (2001), incl. A.1(2002) e A.2(2006), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999). | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--------------------------------|--|---|-------------------------|
| A.1/3.54 | Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas | — Reg. II-2/4, — Reg. VI/3. | — Reg. II-2/4, — Reg. VI/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 15. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008) o IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), ed eventualmente: a) Categoria 4: (area sicura) — EN 50104 (2002) incl. A1 (2004) ossigeno. b) Categoria 3: (atmosfera gassose esplosive) — EN 50104 (2002) incl. A1 (2004) ossigeno, — EN 60079-29-1 (2007). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.55 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Boccalini a doppio uso (a spruzzo / a pioggia) | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | Lance antincendio manuali — lance combinate PN 16: — EN 15182-1 (2007) incl. A.1 (2009), — EN 15182-2 (2007) incl. A.1(2009). Lance antincendio manuali — con portate e angolo di erogazione variabili e/o a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16: — EN 15182-1 (2007) incl. A.1 (2009), — EN 15182-3 (2007) incl. A.1(2009). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.56 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Manichette (a naspo) | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — EN 671-1 (2001) incl. AC (2002). | B + D B + E B + F |
| A.1/3.57 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad espansione media- impianti fissi per il ponte di navi cisterne | — Reg. II-2/10. | — Reg. II-2/10.8.1, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 14, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO. | — Circ. MSC 798 dell'IMO | B + D B + E B + F |
| A.1/3.58 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna | — Reg. II-2/10. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 6, 14, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. | — Circ. MSC.1 1312 dell'IMO. | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------|
| A.1/3.59 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere | — Reg. II-2/1, — Ris. MSC 4 (48) dell'IMO-(codice IBC). | — Ris. MSC 4 (48) dell'IMO (Codice IBC), — Circ. MSC 553 dell'IMO. | — Circ. MSC.1 1312 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.60 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per i balconi delle cabine | — Reg. II-2/10. | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. | — Circ. MSC.1 1268 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.61 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine e sale pompe di carico <i>Nota:</i> gli impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine e sale pompe di carico devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità. | — Reg. II-2/10. | — Reg. II-2/10. | — Circ. MSC.1 1271 dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/3.62 ex. A.2/3.32 | Sistemi di estinzione a polvere chimica secca | — Reg. II-2/1. | — Reg. II-2/1, — Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti: Capitolo 11. | — Circ. MSC.1 1315 dell'IMO. | B + D B + E B + F |

4. Apparecchiature di navigazione

Note applicabili alla sezione 4: "Apparecchiature di navigazione".

Colonna 5: laddove si fa riferimento alle norme tecniche della serie EN 61162 o IEC 61162, per determinare quale di queste norme tecniche sia applicabile si tiene conto della configurazione del dispositivo considerato.

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|-------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/4.1 | Bussola magnetica | — Reg. V/18. | — Reg. V/19, — Ris. A 382 (X) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO. | — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), | B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--|---|---|---|--|
| A.1/4.2 | Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico) | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. V/19, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 22090-2 (2004), incl. Corrigendum 2005, — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie). — ISO 22090-2 (2004), incl. Corrigendum 2005, — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.3 | Bussola giroscopica | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 424 (XI) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.4 | Impianto radar | Trasferito negli allegati A.1/4.34, A.1/4.35 e A.1/4.36. | | | |
| A.1/4.5 | Ausilio automatico per tracciamenti (ARPA) | Trasferito nell'allegato A.1/4.34. | | | |
| A.1/4.6 | Ecometro | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 224 (VII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO allegato 4, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 9875 (2001) incl. Corrigendum tecnico 1 dell'ISO: 2006, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 9875 (2000) incl. Corrigendum tecnico 1 dell'ISO: 2006, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|--|
| A.1/4.7 | Apparecchio indicatore della velocità e della distanza (SDME) | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 824 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 96 (72) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023 (2007), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.8 | Indicatori dell'angolo del timone, del numero di giri e del passo delle eliche | Trasferito negli allegati A.1/4.20, A.1/4.21 e A.1/4.22. | | | |
| A.1/4.9 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Dispositivo di orientamento | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 526 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 20672 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 20672 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.10 | Radiogoniometro | Lasciato vuoto deliberatamente. | | | |
| A.1/4.11 | Apparecchiatura Loran-C | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 818 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61075 (1993), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|---|--|--|
| A.1/4.12 | Apparecchiatura Chayka | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 818 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61075 (1993), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.13 | Apparecchiatura di radionavigazione Decca | Lasciato vuoto deliberatamente. | | | |
| A.1/4.14 | Apparecchiature GPS | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 112 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.15 | Apparecchiature GLONASS | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 113 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|---|------------------------------|
| A.1/4.16 | Sistema di controllo della rotta (HCS) | — Reg. V/18. | — Reg. V/19, — Ris. A 342 (IX) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO allegato 3, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | — ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.17 | Congegni meccanici per l'imbarco del pilota | Trasferito nell'allegato A.1/1.40. | | | |
| A.1/4.18 | Trasponditore SAR 9 GHz (SART) | — Reg. III/4, — Reg. IV/14, — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Ris. A 530 (13) dell'IMO, — Ris. A 802 (19) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 14, — ITU-R M.628-3(11/93). | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-1 (2007), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-1 (2007). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.19 | Impianto radar per unità veloci | Trasferito nell'allegato A.1/4.37. | | | |
| A.1/4.20 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Indicatore dell'angolo del timone | — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 20673 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 20673 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.21 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Indicatore del numero di giri delle eliche | — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 22554 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 22554 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|---|--|
| A.1/4.22 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Indicatore del passo delle eliche | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ISO 22555 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.23 | Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. III/4, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) IV, V, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), 8, 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 13. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 25862 (2009). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.24 | Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA) per unità veloci | Trasferito nell'allegato A.1/4.37 | | | |
| A.1/4.25 | Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA) | Trasferito nell'allegato A.1/4.35 | | | |
| A.1/4.26 | Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA) per unità veloci | Trasferito nell'allegato A.1/4.38 | | | |
| A.1/4.27 | Apparecchiatura radar con dispositivo di tracciamento elettronico (EPA) | Trasferito nell'allegato A.1/4.36 | | | |
| A.1/4.28 | Sistema a ponte integrato | Trasferito nell'allegato A.2/4.30 | | | |
| A.1/4.29 | Registratore dei dati di viaggio (VDR) | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. V/20, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/20, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 861 (20) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61996-1 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61996-1 (2007-11), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|--|--|--|
| A.1/4.30 | Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS). | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 232 (82) dell'IMO, — Circ. SN.1 266 dell'IMO. <p>[I backup ECDIS e RCDS sono validi solo quando le loro funzioni sono comprese nell'ECDIS. Nel certificato "Modulo B" si deve indicare se questi dispositivi opzionali sono stati verificati].</p> | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61174 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.31 | Bussola giroscopica per unità veloci | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 821 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.32 | Apparecchiatura per sistemi automatici di identificazione universale (AIS) | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1371-4(2010). <p>Nota: ITU-R M. 1371-4 (2010) si applica solo qualora concordi con le prescrizioni della Ris. MSC 74 (69) dell'IMO.</p> | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61993-2 (2001), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61993-2 (2001), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.33 | Sistema di controllo della rotta (in funzione alla velocità di una nave dalla velocità minima di manovra fino a 30 nodi) | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62065 (2002), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62065 (2002), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|---|---|------------------------------|
| A.1/4.34 | Impianti radar CAT 1 | — Reg. V/18. | — Reg. V/19. — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 823 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-3(06/03). | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.35 | Impianti radar CAT 2 | — Reg. V/18. | — Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-3(06/03). | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.36 | Impianti radar CAT 3 | — Reg. V/18. | — Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-3(06/03). | — EN 60945 (2002) incl. IEC 60945 Corrigendum 1 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.37 | Impianto radar per unità veloci (CAT 1H, CAT 2H e CAT 3H) | — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-3(06/03). | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). — IEC 62388 Ed.1.0 (2007). | B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|---|---|------------------------------|
| A.1/4.38 | Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: a) CAT 1 con opzione mappa; b) CAT 2 con opzione mappa; c) CAT 1 per HSC con opzione mappa; d) CAT 2 per HSC con opzione mappa. | — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1177-3(06/03). | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62388 Ed.1.0 (2007). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.39 | Riflettori radar — tipo passivo | — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Reg. V/19, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 164 (78) dell'IMO. | — ISO 8729-1 (2010), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 8729-1 (2010), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.40 | Sistema di controllo della rotta per unità veloci | — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 822 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | — ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.41 | Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS) | — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | — ISO 22090-3 (2004) incluso Corrigendum 1 ISO (2005), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 22090-3 (2004) incluso Corrigendum 1 ISO (2005), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---|---|--|
| A.1/4.42 | Riflettore per unità veloci | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.43 | Apparecchiature di visione notturna per unità veloci | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 94 (72), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.44 | Ricevitore a raggio differenziale per apparecchiature DGPS e DGLONASS | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |
| A.1/4.45 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Mappe nautiche per radar di bordo | Voce soppressa in quanto figura nell'allegato A.1/4.38 | | | |
| A.1/4.46 | Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico) | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18. — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-1 (2002), incl. Corrigendum 1 (2005), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 22090-1 (2002), incl. Corrigendum 1 (2005), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|--|---|------------------------------|
| A.1/4.47 | Registratore dei dati di viaggio semplificato (S-DR) | — Reg. V/20. | — Reg. V/20, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 163 (78) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.48 | Congegni meccanici per l'imbarco del pilota | — Reg. V/23. | — Reg. V/23, — Ris. A 889 (21) dell'IMO, — Circ. MSC 773 dell'IMO. | — Ris. A 889 (21) dell'IMO. | B + D B + E B + F |
| A.1/4.49 | Scala per pilota | — Reg. V/23, — Reg. X/3. | — Reg. V/23, — Ris. A 889(21) dell'IMO, — Circ. MSC 773 dell'IMO. | — Ris. A 889 (21) dell'IMO, — ISO 799 (2004). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.50 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Apparecchiature DGPS | — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 112 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.51 Cfr. nota b) del presente allegato A.1 | Apparecchiature DGLONASS | — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 113 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| A.1/4.52 Cfr. nota c) del presente allegato A.1 | Lampada di segnalazione diurna | — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000). | — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 95 (72) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861 (2007). | B + D B + E B + F |
| A.1/4.53 ex A.2/4.17 | Amplificatore per bersagli radar | — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 164 (78)dell'IMO. | — ISO 8729-2 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 8729-2 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.54 ex A.2/4.31 | Dispositivo di orientamento | — Reg. V/18. | — Reg. V/19. | — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.55 ex A.2/4.36 | Apparecchiature AIS SART | — Reg. III/4, — Reg. IV/14. | — Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Ris. MSC 246 (83) dell'IMO, — Ris. MSC 247 (83) dell'IMO, — Ris. MSC 256 (84) dell'IMO, — ITU-R M. 1371-4 (2010). | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-14 (2010), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-14 (2010), — IEC 61162 (serie). | B + D B + E B + F G |
| A.1/4.56 ex A.2/4.35 | Ricevitore Galileo | — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13. | — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 813 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 233 (82) dell'IMO. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-3 (2010), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | B + D B + E B + F G |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|--|--------------|---|---|------------------------------|
| A.1/4.57 ex A.2/4.32 | Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS) | — Reg. V/18. | — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 128 (75) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — IEC 62616 (2010), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008), — IEC 62616 (2010). | B + D B + E B + F G |

5. Apparecchiature di radiocomunicazioni

Note applicabili alla sezione 5: "Apparecchiature di radiocomunicazione".

Colonna 5: in caso di conflitto tra le prescrizioni della circolare MSC 862 dell'IMO e le norme di prova del prodotto considerato, occorre conformarsi prioritariamente alle disposizioni della suddetta circolare.

Laddove si fa riferimento alle norme tecniche della serie EN 61162 o IEC 61162, per determinare quale di queste norme tecniche sia applicabile si tiene conto della configurazione del dispositivo considerato.

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.1/5.1 | Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (VHF) in tecnica DSC | — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 385 (X) dell'IMO, — Ris. A 524 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 803 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-2 (09/94). | — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2006-12), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — IEC 61162 (serie). | B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|--|---|--|---|
| A.1/5.2 | Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (VHF) | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 803 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F |
| A.1/5.3 | Ricevitore NAVTEX | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC 148 (77) dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-6 (2005-12). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F |
| A.1/5.4 | Ricevitore EGC | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 664 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2007). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--|--|--|---|--|
| A.1/5.5 | Impianto a frequenze decametriche (HF) per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP) | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14 | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 699 (17) dell'IMO, — Ris. A 700 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10). | <p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> |
| A.1/5.6 | Trasmettitore EPIRB a 406 MHz (COSPAS-SARSAT) | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 662 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 696 (17) dell'IMO, — Ris. A 810 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.633-3 (05/04), — ITU-R M.690-1 (10/95). | <ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-2 (2008), <p><i>Nota:</i> la circ. 862 MSC dell'IMO si applica unicamente al dispositivo opzionale di attivazione a distanza, non al trasmettitore EPIRB.</p> | <p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> |
| A.1/5.7 | Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT) | Lasciato vuoto deliberatamente. | | | |
| A.1/5.8 | Ricevitore da 2 182 kHz | Lasciato vuoto deliberatamente. | | | |
| A.1/5.9 | Generatore di allarme bitonale | Lasciato vuoto deliberatamente. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|--|---|--|--|
| A.1/5.10 | <p>Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (MF) in tecnica DSC</p> <p><i>Nota:</i> conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, le prescrizioni delle norme tecniche di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decadute.</p> | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 804 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04). | <ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — IEC 61162 (serie). | <p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> |
| A.1/5.11 | <p>Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (MF)</p> | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 804 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173 (10/95). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). | <p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> |
| A.1/5.12 | <p>Apparecchiatura Inmarsat-B SES</p> | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 808 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — Circ. MSC 862 dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-10 (1999), oppure, — Circ. MSC 862 dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-10 (1999). | <p>B + D</p> <p>B + E</p> <p>B + F</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|--|--|--|---|
| A.1/5.13 | Apparecchiatura Inmarsat-C SES | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 664 (16) dell'IMO (applicabile unicamente se l'apparecchiatura Inmarsat C SES comprende le funzioni EGC), — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 807 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2007), — IEC 61162 (serie). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F |
| A.1/5.14 | <p>Radio ricetrasmittente su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelegrafia</p> <p><i>Nota:</i> conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, le prescrizioni delle norme tecniche di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decadute.</p> | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95). | <ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — IEC 61162 (serie). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|--|---|---|---|
| A.1/5.15 | Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF) | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M. 541-9 (05/04). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F |
| A.1/5.16 | Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF | Trasferito nell'allegato A.2/5.8. | | | |
| A.1/5.17 | Radiotelefonii portatili ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. III/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 809 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 14, — Ris. MSC 149 (77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F |
| A.1/5.18 | Radiotelefonii ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. III/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 809 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F |
| A1/5.19 | Inmarsat-F77 | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/10, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 808 (19) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003). | <ul style="list-style-type: none"> B + D B + E B + F |

6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

| N. | Denominazione | Regola della convenzione COLREG 72 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione COLREG nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|---------------------|---|---|--|--|
| A.1/6.1 | Luci di navigazione | — COLREG allegato I/14. | — COLREG allegato I/14, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 253 (83) dell'IMO. | — EN 14744 (2005) incl. AC (2006), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — EN 14744 (2005) incl. AC (2006), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008). | B + D B + E B + F G |

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

Nessuna voce nell'allegato A.1.

8. Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1. Costruzione — struttura, compartimentazione e stabilità, macchine e impianti elettrici

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---|--|--|---|---|--|
| A.1/8.1 Cfr. nota c) del presente allegato A.1 | Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici | — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO. | — Reg. II-1/22-1, — Reg. II-1/23-3, — Reg. XII/12, — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO. | — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60529 (2001), — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO. | B + D B + E B + F |

ALLEGATO A.2

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

1. Mezzi di salvataggio

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|---|--|--|--------------------|--|
| A.2/1.1 | Riflettore radar per mezzi collettivi di salvataggio | — Reg. III/4, — Reg. III/34, — Reg. X/3. | — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO (Codice LSA). | | |
| A.2/1.2 | Materiali per tute da immersione | Lasciato vuoto deliberatamente. | | | |
| A.2/1.3 | Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio | — Reg. III/4, — Reg. III/34. | — Reg. III/13, — Reg. III/16, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) I, IV, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8. | | |
| A.2/1.4 | Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio | Trasferito nell'allegato A.1/1.29. | | | |
| A.2/1.5 | Sistemi di diffusione sonora e impianto generale d'allarme (quando utilizzati come dispositivi di allarme antincendio si applica il punto A.1/3.53) | — Reg. III/6. | — Ris. A 1021 (26) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC 808 dell'IMO. | — ISO 27991 (2008) | |

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

| N. | Denominazione | Regola della convenzione MARPOL 73/78 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione MARPOL 73/78 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|--|--|---|----------------|--|
| A.2/2.1 | Sistemi di monitoraggio e registrazione del NO _x a bordo | Trasferito nell'allegato A.1/2.8. | | | |
| A.2/2.2 | Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo | Trasferito nell'allegato A.1/2.10. | | | |
| A.2/2.3 | Altri metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NO _x a bordo | — Allegato VI, Reg. 4. | — Allegato VI, Reg. 4. | | |
| A.2/2.4 | Altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO _x | Trasferito nell'allegato A.1/2.9. | | | |

3. Protezione antincendio

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|----------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/3.1 | Estintori carrellati | Trasferito nell'allegato A.1/3.52. | | | |
| A.2/3.2 | Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per speciali categorie di locali, stive ro-ro, spazi ro-ro e ponte auto | Trasferito nell'allegato A.1/3.49. | | | |
| A.2/3.3 | Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento) | Trasferito nell'allegato A.2/8.1. | | | |
| A.2/3.4 | Boccalini a doppio uso (tipo a getto/ a spruzzo) | Trasferito nell'allegato A.1/3.55. | | | |
| A.2/3.5 | Componenti di sistemi fissi di rilevazione e di segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, sale macchine e locali macchine non presidiati | Trasferito nell'allegato A.1/3.51. | | | |
| A.2/3.6 | Rivelatori di fumo | Trasferito nell'allegato A.1/3.51. | | | |
| A.2/3.7 | Rivelatori di calore | Trasferito nell'allegato A.1/3.51. | | | |
| A.2/3.8 | Lampada elettrica di sicurezza | — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS). | — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 3. | — IEC 60079 (serie). | |
| A.2/3.9 | Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici | — Reg. II-2/19. | — Reg. II-2/19, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7. | — EN 943-1 (2002) incl. AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2001), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005) incl. A1 (2009), — Circ. MSC 1120 dell'IMO. | |
| A.2/3.10 | Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione | Trasferito nell'allegato A.1/3.40. | | | |
| A.2/3.11 | Ugelli per impianti fissi di estinzione incendio a spruzzo di acqua sotto pressione per sale macchine | Trasferito nell'allegato A.1/3.10. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|--|---|---|---|
| A.2/3.12 | Sistemi fissi di estinzione incendi a estinguenti gassosi per locali macchine e sale pompe di carico | Trasferito nell'allegato A.1/3.45. | | | |
| A.2/3.13 | Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea (unità veloci) | Voce stralciata | | | |
| A.2/3.14 | Manichette (a naspo) | Trasferito nell'allegato A.1/3.56. | | | |
| A.2/3.15 | Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni | — Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 10. | — Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 10. | — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 10. | |
| A.2/3.16 | Rivelatori di fiamma | Trasferito nell'allegato A.1/3.51. | | | |
| A.2/3.17 | Punti di segnalazione a comando manuale | Trasferito nell'allegato A.1/3.51. | | | |
| A.2/3.18 | Dispositivi d'allarme | Trasferito nell'allegato A.1/3.53. | | | |
| A.2/3.19 | Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria "A" | Trasferito nell'allegato A.1/3.48. | | | |
| A.2/3.20 | Mobili imbottiti | Trasferito nell'allegato A.1/3.20. | | | |
| A.2/3.21 | Componenti degli impianti antincendio per depositi di pittura e di liquidi infiammabili | — Reg. II-2/10. | — Reg. II-2/10, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO. | | |
| A.2/3.22 | Componenti degli impianti fissi antincendio per condotte di estrazione delle cucine di bordo | — Reg. II-2/9. | — Reg. II-2/9. | | |
| A.2/3.23 | Componenti degli impianti fissi antincendio per ponti di atterraggio di elicotteri | — Reg. II-2/18. | — Reg. II-2/18. | — EN 13565-1 (2003), incl. A.1(2007). | |
| A.2/3.24 | Apparecchi schiumogeni portatili | — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3. | — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. | | |
| A.2/3.25 | Paratie di classe C | — Reg. II-2/3. | — Reg. II-2/3. | — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 1 e parte 5, o allegato 2, — ISO 1716 (2002). | |
| A.2/3.26 | Impianti a gas per usi domestici (componenti) | — Reg. II-2/4. | — Reg. II-2/4, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|--|--|--|---|
| A.2/3.27 | Componenti di sistemi fissi di estinzione incendi a estinguente gassoso (CO ₂). | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 7, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1318 dell'IMO. | <p>Dispositivi automatici elettrici di comando e gestione spegnimento e di ritardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-1 (2003). <p>Dispositivi automatici non elettrici di comando e gestione spegnimento e di ritardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-2 (2003). <p>Dispositivi manuali di azionamento e bloccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-3 (2003). <p>Complesso valvola di scarica e rispettivi attuatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-4 (2004). <p>Valvole di smistamento per sistemi ad alta e bassa pressione e loro attuatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-5 (2006). <p>Dispositivi non elettrici di messa fuori servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-6 (2006). <p>Ugelli per sistemi a CO₂:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-7 (2000), incl. A.1 (2005). <p>Raccordi flessibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-8 (2006). <p>Manometri e pressostati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-10 (2003). <p>Dispositivi di pesatura meccanici:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-11 (2003). <p>Valvole di ritegno e valvole di non ritorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-13 (2001) incl. AC (2002). <p>Dispositivi odorizzanti per sistemi a bassa pressione a CO₂:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-16 (2003). | |
| A.2/3.28 | Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad espansione media — impianti fissi per il ponte di navi cisterna | Trasferito nell'allegato A.1/3.57. | | | |
| A.2/3.29 | Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna | Trasferito nell'allegato A.1/3.58. | | | |
| A.2/3.30 | Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere | Trasferito nell'allegato A.1/3.59. | | | |
| A.2/3.31 | Sistema per spruzzo d'acqua a comando manuale | — Reg. II-2/10. | — Reg. II-2/10. | | |
| A.2/3.32 | Sistemi di estinzione a polvere chimica secca | Trasferito nell'allegato A.1/3.62. | | | |

4. Apparecchiature di navigazione

Note applicabili alla sezione 4: "Apparecchiature di navigazione"

Colonne 3 e 4: i riferimenti al capitolo V della convenzione SOLAS vanno intesi come riferimenti al testo della convenzione SOLAS 1974 emendato dal MSC 73 e in vigore dal 1° luglio 2002.

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|----------|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/4.1 | Bussola giroscopica per unità veloci | Trasferito nell'allegato A.1/4.31. | | | |
| A.2/4.2 | Sistema di controllo della rotta per unità veloci (ex pilota automatico) | Trasferito nell'allegato A.1/4.40. | | | |
| A.2/4.3 | Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS) | Trasferito nell'allegato A.1/4.41. | | | |
| A.2/4.4 | Lampada di segnalazione diurna | Trasferito nell'allegato A.1/4.52. | | | |
| A.2/4.5 | Riflettore per unità veloci | Trasferito nell'allegato A.1/4.42. | | | |
| A.2/4.6 | Apparecchiature di visione notturna per unità veloci | Trasferito nell'allegato A.1/4.43. | | | |
| A.2/4.7 | Sistema di controllo della rotta | Trasferito nell'allegato A.1/4.33. | | | |
| A.2/4.8 | Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) | Trasferito nell'allegato A.1/4.30. | | | |
| A.2/4.9 | Backup per il sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) | Trasferito nell'allegato A.1/4.30. | | | |
| A.2/4.10 | Sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS) | Trasferito nell'allegato A.1/4.30. | | | |
| A.2/4.11 | Apparecchiatura combinata GPS, GLONASS | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 115 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | |
| A.2/4.12 | Apparecchiatura DGPS, DGLONASS | Trasferito nell'allegato A.1/4.44, A.1/4.50 e A.1/4.51. | | | |
| A.2/4.13 | Bussola giroscopica per unità veloci | Trasferito nell'allegato A.1/4.31. | | | |
| A.2/4.14 | Registratore dei dati di viaggio (VDR) | Trasferito nell'allegato A.1/4.29. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|---|--|---|---|
| A.2/4.15 | Sistema di navigazione integrato | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 86 (70) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61924 (2006), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61924 (2006), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | |
| A.2/4.16 | Sistemi di coperta | Lasciato vuoto deliberatamente. | | | |
| A.2/4.17 | Amplificatore per bersagli radar | Trasferito nell'allegato A.1/4.53. | | | |
| A.2/4.18 | Impianto di ricezione sonora | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 86 (70) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | |
| A.2/4.19 | Bussola magnetica per unità veloci | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A 382 (X) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008). | |
| A.2/4.20 | Sistema di controllo della rotta — unità veloci | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|---|--|--|---|
| A.2/4.21 | Mappe nautiche per radar di bordo | Trasferito nell'allegato A.1/4.45. | | | |
| A.2/4.22 | Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico) | Trasferito nell'allegato A.1/4.46. | | | |
| A.2/4.23 | Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico) | Trasferito nell'allegato A.1/4.2. | | | |
| A.2/4.24 | Indicatore di spinta | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | |
| A.2/4.25 | Indicatori di spinta laterale, di passo e di modo | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | |
| A.2/4.26 | Dispositivo di orientamento | Trasferito nell'allegato A.1/4.9. | | | |
| A.2/4.27 | Indicatore dell'angolo del timone | Trasferito nell'allegato A.1/4.20. | | | |
| A.2/4.28 | Indicatore del numero di giri delle eliche | Trasferito nell'allegato A.1/4.21. | | | |
| A.2/4.29 | Indicatore del passo delle eliche | Trasferito nell'allegato A.1/4.22. | | | |
| A.2/4.30 | Sistema a ponte integrato | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 15, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 15, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Circ. SN.1 288 dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61209 (1999), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61209 (1999), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|------------------------------------|---|---|---|
| A.2/4.31 | Dispositivo di orientamento | Trasferito nell'allegato A.1/4.54. | | | |
| A.2/4.32 | Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS) | Trasferito nell'allegato A.1/4.57. | | | |
| A.2/4.33 | Sistema di controllo della rotta (funzionante con velocità della nave a partire da 30 nodi) | — Reg. V/18. | — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008). | |
| A.2/4.34 | Apparecchiature con capacità di identificazione e puntamento a lungo raggio (LRIT) | — Reg. V/19 | — Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 813 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 202 (81) dell'IMO, — Ris. MSC 211 (81) dell'IMO, — Ris. MSC 263 (84) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1307 dell'IMO. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie) | |
| A.2/4.35 | Ricevitore Galileo | Trasferito nell'allegato A.1/4.56. | | | |
| A.2/4.36 | Apparecchiature AIS SART | Trasferito nell'allegato A.1/4.55. | | | |

5. Apparecchiature di radiocomunicazioni

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|---------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.2/5.1 | EPIRB VHF | — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | — Reg. IV/8, — Ris. A 662 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 805 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90). | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008). | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|------------------------|---|--|---|--|---|--|
| A.2/5.2 | Fonte di energia di riserva per apparecchi radio | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/13, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. COMSAR 16 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008). | | |
| A.2/5.3 | Apparecchiatura Inmarsat-F SES | Trasferito nell'allegato A.1/5.19. | | | | |
| A.2/5.4 | Pannello di emergenza | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008). | | |
| A.2/5.5 | Pannello di emergenza o di allarme | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000). | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000), — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), | | |
| A.2/5.6 | Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT) | Lasciato vuoto deliberatamente. | | | | |
| A.2/5.7 | Sistema di allarme di sicurezza della nave | | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. XI-2/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 147 (77) dell'IMO, — Circ. MSC 1072 dell'IMO. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie). | | |
| A.2/5.8 ex A.1/5.16 | Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — Reg. IV/7, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC 80 (70) dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — Convenzione ICAO, allegato 10, "Radio-Regulations". | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07). | | |

6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

| N. | Denominazione | Regola della convenzione COLREG 72 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione COLREG nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|------------------------------------|---|--|--|--|
| A.2/6.1 | Luci di navigazione | Trasferito nell'allegato A.1/6.1. | | | |
| A.2/6.2 | Dispositivi di segnalazione sonora | — COLREG 72 allegato III/3. | — COLREG 72 allegato III/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO. | — EN 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — Fischietti — COLREG 72 allegato III/1 (Funzionamento), — Campane o gong - COLREG 72 allegato III/2 (Funzionamento), oppure, — IEC 60945 (2002) incl. Corrigendum 1 IEC 60945 (2008), — Fischietti — COLREG 72 allegato III/1 (Funzionamento), — Campane o gong — COLREG 72 allegato III/2 (Funzionamento). | |

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|---|--|---|------------------------------|--|
| A.2/7.1 | Apparecchiatura di movimentazione | — Reg. XII/11, — Ris. 5 della Conferenza SOLAS 1997. | — Reg. XII/11, — Ris. 5 della Conferenza SOLAS 1997. | — Circ. MSC.1 1229 dell'IMO. | |
| A.2/7.2 | Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici a bordo di unità adibite al trasporto alla rinfusa | Voce stralciata | | | |

8. Convenzione SOLAS, capitolo II-1 — Apparecchiature

| N. | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione) | Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità |
|---------|---|--|--|----------------|--|
| A.2/8.1 | Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento) | — Reg. II-1/44, — Reg. X/3. | — Reg. II-1/44, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 12, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 12.» | | |